

ECOFLOC-4900

COAGULANTE

CARACTERÍSTICAS

ECOFLOC-4900 Es un Coagulante aditivado apto para el tratamiento de aguas residuales Industriales. Específico para aquellos efluentes que contengan elevadas cantidades de Tenso activos y con bajas concentraciones de sólidos, ya que se puede combinar el uso con agregados de cal. Efectivo en una amplia gama de PH. Cualquier duda consulte a nuestro Departamento técnico al (+54 11) 4481-2352.

PRECAUCIONES

Mantener en lugar fresco, –NO CONGELAR–

“Mantenga fuera del alcance de los niños”

“Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto”

“Cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación y el contacto con el producto”

Utilizar para su manipulación: guantes de hule o goma, antiparras y delantal. En caso de derrames recoja con arcilla absorbente y lave con abundante agua potable y disponga a planta de tratamiento de efluentes.

Evitar el contacto con productos alcalinos y metales.

Para mayor información consulte la Hoja Informativa de Seguridad (MSDS).

Antes de usar lea atentamente la hoja de seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

Caja por 4 Bidones de 5 litros cada uno.

Bidones por 20 litros.

Tambores por 200 litros.

MANIPULACIÓN

Utilizar Guantes.

Antiparras.