

# ECOWAT-3001

## DESINCRUSTANTE ÁCIDO INHIBIDO

### CARACTERÍSTICAS

ECOWAT-3001 Es una formula equilibrada de Ácidos inorgánicos, que contiene una mezcla de inhibidores para la protección del metal base a desincrustar.

Se lo utiliza para la remoción de incrustaciones calcáreas, cemento, remoción de lodos de superficies, como así también en circuitos cerrados de agua de enfriamiento, calderas e intercambiadores de calor.

### USOS

ECOWAT-3001 Se lo puede aplicar por Recirculación para circuitos cerrados, Spray, Trapeo e inmersión para otro tipo de superficies.

Se lo utiliza en concentraciones entre el 5 % y el 20 % respecto al volumen de agua según el grado de incrustación a remover, tipo de aplicación o tiempo.

Se aplica a temperatura ambiente hasta 50 ° C.

### PROPIEDADES

- Los Inhibidores incorporados en su formulación protegen el metal base de la superficie a desincrustar.
- No genera espuma permitiendo una fácil evacuación de la solución.
- PH Ácido

### PRESENTACIÓN

Bidones por 20 litros.

### MANIPULACIÓN

Utilizar indumentaria adecuada, utilizar guantes y protección para los ojos/cara.